

# Datenblatt: Schubsicherung kurz E 010/011

→Die hochwertige Schubsicherung kurz ist eine Aussensicherung für Schraubmuffen und daher jederzeit überprüfbar. Druckproben können unmittelbar nach dem Verlegen der Leitungen erfolgen. Widerlager erübrigen sich.

**Material:** GJS-400-15  
**Verwendung:** für Schraubmuffen  
**Betriebsdruck:** bis DN 200 PN 16  
 ab DN 250 PN 10  
**Information:** ab DN 100 und grösser sorgen 3 Halte-Nocken für eine gleichmässige Druckverteilung am Schraubring

**Ausführung:** bei Spitzformstücken, Reduktionen und ausgewinkelten Verbindungen können unsere Schubsicherungen überdies verwendet werden.

DN	Anzugs- moment Nm	Länge (L) mm	Breite (B) mm	Aussendurch- messer mm*	Artikelnummer ohne Schrauben	Artikelnummer mit Schrauben
40	75	164	85	164	5010040	5011040
50	75	174	85	174	5010050	5011050
65/70	75	194	82	194	5010065	5011065
80	100	208	87	208	5010080	5011080
100	125	235	89	235	5010100	5011100
125	150	260	97	260	5010125	5011125
150	180	288	105	288	5010150	5011150
200	200	362	140	362	5010200	5011200
250	230	370	158		5010250	5011250
300	230	360	165		5010300	5011300

\*Grösster Aussendurchmesser

